

Údajový list



ROKOPUR OFF RK 724

Charakteristika:

Jedná se o vysoce účinný unikátní nano odstraňovač na vytvrzené PUR pěny, 1K i 2K. Lze použít na odstranění pěny z hliníkových povrchů, PVC, potahovaného PVC, skla.

Vlastnosti:

- Přípravek s vysokou účinností
- Vysoká rychlost reakce systému, řádově vteřiny
- Snadno použitelný

Použití:

Pro odstranění vytvrzené pěny 1K i 2K z hliníkových povrchů, PVC, potahovaného PVC, skla, atd.

Balení:

V rozstřikovači 500 ml, 300 ml

Barva:

- Kapalný – bezbarvý

Technické údaje:

Konzistence	-	kapalina	
pH	-	Neuvádí se	
Aplikační teplota	°C	+5 až +30	
Čas působení	s	30 až 45 s	vysvětlení viz Pokyny
Skladovatelnost	měsíce	12	Při teplotách od 5 do 25 °C mimo vlhké prostředí v pevně uzavřeném balení

Specifikace:

Podklad:

Musí být volný bez prachových částic

Omezení:

Před aplikací vyzkoušet na skrytém místě, prostředky používané pro odstranění změkklé PUR pěny (savá hadra, škrabka) musí být dostatečně měkké, aby nedošlo k poškození povrchu jejich vinnou.

Pokyny:

Pokud je to možné tak vytvrzenou PUR pěnu nejprve odstraňte mechanicky, např. seříznutím těsně nad základním materiálem. Po nanesení ROKOPUR OFF nechte působit cca 30 - 45 vteřin a pomocí hadry setřete či plastové stěrky seškrábněte. Pro aplikaci je **nutné používat pouze nijak neupravovaný originální výrobek**. K dočištění povrchu použít suchou savou hadru. V případě potřeby je možné postup opakovat. ROKOPUR OFF po aplikaci je potřeba pevně uzavřít v originálním balení a uchovávat při teplotách 5–25 °C mimo vlhké prostředí! Jen tak jej lze pak znovu účinně použít.

Upozornění:

Nenechávejte ROKOPUR OFF na povrchu déle, než je nutné!

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: AM 24.1.2019
------------------------	---	------------------------------

Údajový list



ROKOPUR OFF

RK 724

Čištění:

Ruce: mýdlo, voda, regenerační krém

Bezpečnost:

Před prvním použitím je třeba se seznámit s údaji v bezpečnostním listu.

Vyhotoveno:

Vyhotoveno dne 24.1.2019

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: AM 24.1.2019
------------------------	--	------------------------------