

ROKO®

NOVINKA

ROKOMAL OBJEKTOVÁ BARVA

EKONOMICKÁ INTERIÉROVÁ BARVA

MALÍŘSKÝ NÁTĚR KLASICKÉHO TYPU

SPOTŘEBA: AŽ 10 M²/KG
V JEDNOM NÁTĚRU

- ✓ **VÝBORNĚ KRYJE**
- ✓ **JEDNODUŠE SE APLIKUJE**
- ✓ **CENOVĚ VÝHODNÁ**



NOVINKA

ROKOMAL OBJEKTOVÁ BARVA

Oblíbená interiérová malířská barva klasického typu.

Vhodná na stěny a stropy z minerálních omítek nebo sádkkartonu. Určena pro:


- novostavby
- průmyslové objekty
- garáže
- haly
- sklepy
- chodby
- sklady
- technické prostory



APLIKACE:
ŠTĚTCEM/
VÁLEČKEM



VYSOKOTLAKÝM
STŘÍKÁNÍM
AIRLESS



Pracovní postup:

Krok 1 – Příprava povrchu: Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, nezmrzlý, zbavený výkvětů a uvolňujících se částic. Silně zašpiněné zdivo řádně vykartáčujte, případně očistěte vysokotlakým stříkacím zařízením. Podklad zbavte starých nátěrů s nedostatečnou přilnavostí. Trhlinky a poškozenou omítku opravte. Plísni napadené zdivo ošetřete vhodným prostředkem, umyjte tlakovou vodou a nechte vysušit.

Krok 2 – Penetrace: Doporučujeme vždy použít penetraci (ROKOGRUND PROFI nebo ROKOLATEX PLUS) z důvodu zajištění rovnoměrného vzhledu filmu po aplikaci malířského nátěru.

Krok 3 – Aplikace: Barvu před aplikací naředte podle způsobu zvolené aplikace a stavu podkladu. Obvykle se nanáší ve dvou vrstvách. První vrstvu zředte více (cca 30-50 % vody), druhou méně (10-30 % vody). Teplota okolního vzduchu, podkladu i nátěrové hmoty musí být v rozmezí +5 až +30 °C.

Spotřeba: až 10 m²/kg v jednom nátěru **Balení:** 15 kg a 40 kg

ROKO®

ROKOSPOL a.s. | Kaňovice 101 | 763 41 Biskupice u Luhačovic
tel.: + 420 737 211 600 | rokospol@rokospol.cz
www.rokospol.cz

Více info
viz QR kód

