

# ÚDAJOVÝ LIST

## ROKOFLOOR® CU TAPE

MĚDĚNÁ PÁSKA 0,08 x 10 mm SAMOLEPÍCÍ

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

- Měděná lepicí páska s vodivým akrylovým lepidlem k odvádění statické elektřiny z podlahových krytin.
- Dodáváno v praktickém boxu pro snadnější instalaci.
- Skladování v suchu a chladu v neporušeném originálním balení po prakticky neomezenou dobu.
- Popis Měděná samolepicí páska je vhodná k uzemnění antistatických podložek nebo podlah. Díky výborným elektrickým vlastnostem mědi docílíte kvalitního elektrického kontaktu a dlouhé životnosti.

### POUŽITÍ

Jen v interiéru při aplikacích elektricky vodivých antistatických podlahových systémů tam, kde je existence statické podlahové elektřiny nebezpečná a nežádoucí, např. v chemických laboratořích, v operačních sálech, ve výrobních prostorách s nebezpečím exploze apod.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Tloušťka 0,08 mm
- Šíře 10 mm
- Návin 50 m
- Tvrdost dle Vickerse  $90 \pm 5$
- Pevnost v tahu  $275 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Pevnost spoje  $14 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
- Elektrický odpor  $0,01724 \text{ Ohm mm}^2/\text{m}$
- $0,162 \text{ Ohm g/m}^2$

Platí pro teplotu  $20^\circ\text{C}$  a při relativní vlhkosti vzduchu 65 %.

### DŮLEŽITÉ

Informace uvedené v této publikaci se zakládají na výsledcích testů, které považujeme za spolehlivé. Výsledky, jichž dosáhnete vy sami, se mohou od publikovaných lišit v závislosti na typu testu a na konkrétních podmínkách. Prohlašujeme, že tento výrobek EU splňuje následující normy a normativní dokumenty:

DIN EN 1081  
DIN EN 61340-5-1  
DIN IEC 61340-4-1

a odpovídá příslušným základním požadavkům na zdraví a bezpečnost.

1 Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: <a href="mailto:rokospol@rokospol.cz">rokospol@rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokospol.cz">http://www.rokospol.cz</a> , <a href="http://www.rokofloor.cz">www.rokofloor.cz</a>	Aktualizace: JB 11.1.2019
---	------------------------------