



Toluen technický RK 006

Charakteristika:

Aromatický uhlovodík

Použití:

Toluen technický RK 006 je určen k odmašťování a čištění povrchu kovových výrobků před nátěrem a k čištění pracovních pomůcek a nářadí.

Technická data:

Barevný odstín	čirá, bezbarvá kapalina
Obsah uhlovodíků	aromatický uhlovodík s obsahem nejvýše 0,1% benzenu
Hustota	0,86-0,87 g/cm ³
TOC	912 gC / 1kg
VOC	999,9 g / 1kg
Bod vzplanutí	-2 st. C
Teplota vznícení	520 st.C
Číslo kyselosti	do 0 mg KOH/1kg
Třída hořlavosti	I třídy

Skladovatelnost:

24 měsíců

Balení:

Plechovky 0,5, 1, 5 a 10 lit.

Doporučené použití:

Toluen technický RK 006 se používá k povrchové úpravě-čištění a odmašťování povrchů kovových výrobků před prováděním vlastního nátěru.

Toluen technický RK 006 nanášejte na čistý povrch pomocí hadru nebo jiného vhodného prostředku, tak, aby jste do něho odstraňovanou nečistotu vtřeli.

Znečištěné – zaolejované předměty nutno likvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

V případě potřeby doporučení dalšího použití kontaktujte výrobce.

Pozor – Toluen technický RK006 má silné narkotické účinky. Dráždí oči, kůži a sliznici. Škodí významně zdraví. Na pracovišti je nutné zabezpečit účinné větrání !

Likvidace obalů:

Nezpracované zbytky čističe nutno zlikvidovat ve speciálních spalovnách, prázdní obal patří do šrotu

Upozornění:

Uváděné hodnoty hustoty jsou průměrné hodnoty dle údajů dodavatelů jednotlivých rozpouštědel.

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 03.01.2013
------------------------	---	-------------------------------