



ALG ODSTRAŇOVAČ

Charakteristika :

ALG Odstraňovač je rychlý a vysoce výkonný čistič, který účinně odstraňuje mechy, houby a ostatní organické znečištění.

Oblasti použití:

Slouží k sanaci zdiva, malířských nátěrů, dřeva, nábytku apod. v interiéru i exteriéru proti plísním a houbám. Materiál je nutno před nátěrem nechat vysušit dle návodu pro příslušnou nátěrovou hmotu. Lze jej použít na okna, venkovní dveře, výdřevu v dolech, na dřevěné plochy a prvky nedostatečně zajištěné proti vlhkosti jako chodby, hygienická zařízení, koupelny, šatny, garáže, sklady, půdy, sklepy vyjma míst na skladování potravin. Dále lze použít na zahradní nábytek. Doporučuje se pro sanaci: stěn, střech, balkónů, fontán, rybníků, památek, plotů, palub, zahradních kamenů a dlažeb, lodních trupů, markýz, tenisových kurtů, atd.

Pro použití na: dlaždice, břidlice, cihly, beton, dřevo, přírodní kámen, kompozitní materiály, atd.
a na různé konstrukce.

Technická data:

Barevný odstín:	bezbarvá kapalina
Netěkavé látky:	max. 1% hmot.
Hustota:	min. 1,0 g/cm ³
Bod vzplanutí:	nemá
VOC (celkové množství org. těkavých látek)	< 1,0 g/kg
Spotřeba:	3,0 – 7,0 m ² /litr na pracovní pochod
Technika nanášení:	válečkování, natírání, máčení, polévání, stříkání
Skladování:	dobře uzavřená, v chladnu a suchu skladovat ne pod + 5 °a ne nad + 30 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců v uzavřeném originálním obalu (Pozn.-Skladovat a přepravovat ve svislé poloze !)

Předchozí úprava:

Plíseň se před aplikací přípravku nikdy neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů !!! Aplikuje se zásadně na suchý podklad. Napadená místa se nejdříve postříkají (natřou) neředěným přípravkem ALG Odstraňovač. Asi po 10 -30 min. se zbytky plísně seškrabou a pokud je vrstva příliš silná, postup se opakuje. Zbylé zneškodněné, ale ulpělé části plísní, hub a řas se odplaví tlakovou vodou. Nátěry následných vrstev se provedou podle příslušných údajových listů.

Zpracování:

Používá se v neředěném stavu.

Na ochranu dřeva a maleb v interiéru je doporučená spotřeba od 100 – 150 ml/m² na 1 vrstvu.

Na ochranu dřeva a fasád v exteriéru je doporučená spotřeba od 150 – 200 ml/m² na 1 vrstvu.

Orientační vydatnost v exteriéru:

- Silně znečištěný a porézní povrch - 3 m²/l
- Středně znečištěný a porézní povrch - 4 m²/l
- Málo až středně znečištěný povrch - 5 m²/l
- Málo znečištěný povrch - 7 m²/l

Doporučený nátěrový systém-sanace napadeného nátěru např. v kombinaci s malířským nátěrem:

Nátěr napadené omítky

- 1x ALG Odstraňovač (interval pro přetírání 10-30 min.), jemné očištění (oškrábání) povrchu špachtlí, oplach vodou, nechat zaschnout
- 1x ALG Odstraňovač (při silné vrstvě), oplach vodou, nechat zaschnout
- 1x -2x nátěr penetrací Rokoground Silikát, po zaschnutí
- 1x nátěr mírně zředěným (do 5% vodou) Detoxy Color Interiérem
- 1x nátěr neředěným Detoxy Color Interiérem

Doporučený nátěrový systém-sanace napadeného fasádního nátěru:

Nátěr napadené omítky

- 1x ALG Odstraňovač, po 10-30 min. působení opláchnout vodou, pokud zůstanou stopy plísně, musí se nátěr po zaschnutí opakovat
- 1x ALG Odstraňovač (při silné vrstvě), po 10-30 min. opláchnout vodou a nechat zaschnout
- 1x nátěr zředěným (1 : 1 vodou) Detoxy ALG

Čištění:

Čištění pracovních nástrojů vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG při potřebě na požádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: PR 06.06.2014
------------------------	--	-------------------------------