

Údajový list



INTERIER SUPER STRUKTURA

Charakteristika výrobku

Vodou ředitelná interiérová barva na bázi akrylátové disperze s obsahem plniv, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a titanové běloby.

Specifické vlastnosti

Interier Super Struktura se vyznačuje vysokou krycí schopností. Slouží k zakrytí drobných trhlinek a jiných drobných defektů povrchu. Je odolný proti otěru, nekřehne, nepraská a neodlupuje se. Má dobrou paropropustnost. Obsahuje světlotálé pigmenty.

Výsledný povrch má jemně zrnitý vzhled charakteru pomerančové kůry.

Použití

Používá se jako vnitřní nátěr.

Má výbornou přilnavost i na hladkých podkladech, jako jsou např. cementotřískové, dřevotřískové a dřevovláknité desky a pod.

Pokyny pro zpracování

Nanášení: moltoprenovým (molitanovým) strukturovacím válečkem,
1 nebo 2 vrstvy nátěru -dle požadovaného výsledného vzhledu a kryvosti
Ředění: barva je dodávána v aplikační viskozitě, dle potřeby ředit vodou (max 5% vody)
Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování
Vydatnost: cca 1,5 m²/kg (dle charakteru podkladu)
Zasychání: cca 3 h /20°C

Technická data

Pojivo: čistá akrylátová disperze (100% akrylát)
Měrná hmotnost: min. 1,8 g/cm³
Pigmenty: titandioxid, světlotálé bezolovnaté pigmenty
Bod vzplanutí: nehořlavé
Netěkavé látky: min. 82 % hmot.
Lesk max. 2,6
Bělost: min. 90 %
Difúzní odpor: $s_d < 0,14 \text{ m}$
Nasákavost: $w_d < 0,14 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$
Skladovatelnost: 2 roky v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný, zbavený mastnoty

Otevřené trhliny a poškozenou omítkovou plochu je třeba odborně opravit. Plísní napadené zdivo ošetřit např. Fungisanem. Nové omítky vápenocementové a cementové je nutno nechat dobře vyschnout po dobu min. 3 týdnů (dle počasí).

Základní nátěr:

Natíranou plochu je nutno zpevnit penetračním prostředkem Rokolatex-Plus nebo lépe Rokogrund Profi. Ředit vodou dle návodu.

Krycí nátěr:

Interier super struktura neředěný, nebo zředěný max. 5% vody, 1 nebo 2 vrstvy

Poznámka:

Chránit oči a pokožku před potřísněním barvou. V případě zasažení vypláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VB 21.1.15
------------------------	---	----------------------------