



ROKO ANTI-STAIN VR 085

Charakteristika výrobku

Malířský nátěr na bázi disperze pigmentů, plniv a aditiv ve speciálním akrylátovém pojivu.

Specifické vlastnosti

ROKO ANTI - STAIN VR 085 je malířská barva pro hobby i profesionální použití. Je určena k překrývání skvrn na podkladu, zejména od nikotinu, kouře, sazí, asfaltu, pryskyřic a vody. Zaschlý nátěr zabraňuje prostupu těchto skvrn na povrch. Je přetíratelný. Barva se dodává v bílém odstínu. Vhodné lokální použití.

Použití:

Doporučuje se zejména pro použití na interiérových, i exteriérových omítkách, betonu, sádkartonových deskách, dřevotřískách a dřevovláknitých deskách, i na masivním dřevu, kde vytváří izolační mezivrstvu bránící prostupu barevných skvrn z podkladu. Je možno ji dále přetírat běžnými interiérovými i exteriérovými barvami.

Pokyny pro zpracování

Nanášení: natírání, válečkování, stříkání
Ředění: nátěrová hmota ROKO ANTI-STAIN je dodávána ve viskozitě určené k aplikaci.

V případě potřeby je možné ROKO ANTI-STAIN ředit vodou do 5%.

Čištění nástrojů: vodou ihned po zpracování.
Vydatnost: 6-8 m²/kg (pro jeden nátěr podle stavu podkladu)
Zasychání: mezi nátěry zhruba 2-4 hod. při 20 °C a 65% rel. vlhkosti.

Technická data

Pojivo: akrylátová disperze
Měrná hmotnost: min. 1400 kg/m³
Netěkavé látky: min. 60%
Bod vzplanutí: nehořlavá kapalina
Lesk: max. 6%
Bělost: min. 90%
VOC: 0 g/1kg
TOC: 0 gC/1 kg

Skladovatelnost: 24 měsíců v dobře uzavřených nádobách, při teplotě +5 až +25 °C

Provádění nátěru

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Silně zašpiněný podklad řádně seškrábat. Plísni napadený podklad ošetřit např. ROKO ALG ODSTRAŇOVAČEM a nechat uschnout 24 hod.

Izolační nátěr

ROKO ANTI-STAIN aplikujeme na ošetřený podklad nejlépe válečkem, štětcem, příp. stříkáním. Barva se dodává v aplikačním stavu, podle potřeby ji lze doředit vodou do 5%. Dbáme na rovnoměrné překrytí míst s výskytem přetíraných skvrn. Ve většině případů stačí jedna vrstva izolačního nátěru. Pokud je třeba provést více nátěrů, je třeba počkat, až předchozí vrstva uschne – tj. 2-4hod.



ROKO ANTI-STAIN VR 085

Krycí vrstva

Zaschlý ROKO ANTI-STAIN lze přetírat všemi běžnými interiérovými i exteriérovými barvami, např. ROKO INTERIER SUPER, ROKOFAS AKRYL, ROKOFAS SILIKON, příp. ROKOSIL AQUA ET. Plochy ošetřené ROKO ANTISTAINEM není před následným přetíráním třeba penetrovat. Nátěr provádíme do sjednocení barevného odstínu celé natírané plochy.

Poznámka:

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven kondenzující vlhkosti. Při dlouhodobém působení povětrnostní vlhkosti v exteriéru může dojít ke zhoršení izolačních vlastností nátěru.

Upozornění:

Informace uvedené v tomto údajovém listu mají pouze poradenský charakter a nejsou zcela vyčerpávající. V případě, že hodláte tuto nátěrovou hmotu použít pro jiný účel, než je zde popsáno, vyžádejte si nejprve písemné potvrzení.

Bez tohoto potvrzení nepřebíráme záruky za kvalitu nátěru, ani za ztráty, nebo škody, které nevhodnou aplikací vznikly. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní datové údaje podle 91/155/EWG dodáváme na požádání.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: FB 29.08.2016
------------------------	--	-------------------------------