

ROKO EVERCLEAN ROOF PROTECT VR 262

KONCENTROVANÝ HYDROFOBNI PROSTŘEDEK URČENÝ K DLOUHODOBÉ OCHRANĚ SAVÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ, ZEJMÉNA PÁLENÝCH TAŠEK PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A RŮSTEM ŘAS A MECHŮ.

Charakteristika výrobku

ROKO EVERCLEAN ROOF PROTECT je silanizovaný koncentrovaný prostředek velice dobře rozmíchatelný ve vodě bez nutnosti použít náročné míchací zařízení. Zcela transparentní, nezanechává lesklý film. Penetruje do porézního materiálu a chrání tak nejen samotný povrch, ale i vnitřní části materiálu. Při mechanickém poškození povrchu nedojde ke změně účinnosti prostředku. Zvyšuje soudržnost povrchu a zabraňuje tak jeho zvětvávání. Tím účinně a dlouhodobě chrání materiál před vznikem plísní, řas a mechů. Ředitelné v poměru 1:9.

Použití

ROKO EVERCLEAN ROOF PROTECT je určen pro ošetření pálených tašek, savých minerálních podkladů, betonu, cihel, umělých kamenů apod.

Technické parametry

Mísící poměr (hmotnostně)	1 díl ROOF PROTECT : 9 dílů vody
Konzistence hmoty	kapalná
Dovolená teplota nanášení	od +5 °C do +30 °C
Doba zasychání:	12 hodin
pH	7
Sušina	37 %
Hustota	0,99 g/cm ³
Spotřeba aplikační směsi	80 – 130 g/m ²
Teoretická vydatnost aplikační směsi	5 – 10 m ² /l

Příprava podkladu

Povrch všech podkladů musí být celistvý, pevný, bez mechanických a chemických nečistot. Pro odstranění méně soudržných a drolivých částí povrchu a také nečistot se doporučuje použít opískování, nebo omytí tlakovou vodou. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený olejů, mastnoty a prachu.

Příprava směsi a aplikace

ROKO EVERCLEAN ROOF PROTECT naředíme v poměru 1 díl přípravku ku 9 dílům vody. Řádně promícháme a ihned aplikujeme válečkováním, stříkáním nebo natíráním štětcem. Naředěnou směs lze skladovat v dobře uzavřené nádobě po dobu 1 měsíce. Před dalším použitím tohoto aplikačního roztoku je ale třeba směs opět dobře promíchat.

Upozornění

Během aplikace a následných 24 hodin od jejího ukončení je nutno materiál chránit před stykem s vodou (děšť, technologická voda na staveništi atd.) a mrazem.

ROKO EVERCLEAN ROOF PROTECT VR 262

Čištění

Potřísněné části nářadí, pokožky i oděvu lze před zaschnutím odstranit vodou. Po zaschnutí je odstranění velice obtížné, a to pouze mechanicky.

Balení

1 l, 5 l

Skladování

Skladovat 24 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu v suchu při teplotě + 5 až + 30 °C. Výrobek nesmí zmrznout.

Upozornění

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných v souladu s přílohou II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES.