

ROKO EVERCLEAN STONE PROTECT VR 270

KONCENTROVANÝ HYDROFOBNI PROSTŘEDEK URČENÝ K DLOUHODOBÉ OCHRANĚ SAVÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ JAKO JSOU NAPŘÍKLAD ZÁMKOVÉ DLAŽBY NEBO KAMENNÉ OBKLADY PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A RŮSTEM ŘAS A MECHŮ.

Charakteristika výrobku

ROKO EVERCLEAN STONE PROTECT je silanizovaný koncentrovaný prostředek ředitelný v poměru 1:9, který se velice jednoduše rozmíchá ve vodě. Zcela transparentní a nezanechává lesklý film na povrchu. Vsakuje se hluboko do porézního materiálu a chrání tak jednak samotný povrch, ale také vnitřní části materiálu. Při otěru povrchu materiálu, ke kterému běžně dochází jednak mechanickým zatěžováním, jednak povětrnostními vlivy, nedojde ke změně účinnosti prostředku. Inovativní složení pomáhá udržovat soudržnost povrchu a tím zabráňovat jeho zvětvávání. Tím účinně a dlouhodobě chrání materiál před vznikem plísní, řas a mechů.

Použití

ROKO EVERCLEAN STONE PROTECT je určen pro ošetření minerálních materiálů, savých minerálních podkladů, zámkové dlažby, betonu, cihel, imitací kamenů apod.

Technické parametry

Mísící poměr (hmotnostně)	1 díl ROOF PROTECT: 9 dílů vody
Konzistence hmoty	kapalná
Dovolená teplota nanášení	od +5 °C do +30 °C
Doba zasychání:	12 hodin
pH	7
Sušina	37 %
Hustota	0,99 g/cm ³
Spotřeba aplikační směsi	80–130 g/m ²
Teoretická vydatnost aplikační směsi	5–10 m ² /l

Příprava podkladu

Povrch všech podkladů musí být celistvý, pevný, bez mechanických a chemických nečistot. Pro odstranění méně soudržných a drolivých částí povrchu a také nečistot se doporučuje použít opískování, nebo omytí tlakovou vodou. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený olejů, mastnoty a prachu.

Příprava směsi a aplikace

ROKO EVERCLEAN STONE PROTECT naředíme v poměru 1 díl přípravku ku 9 dílům vody. Řádně promícháme a ihned aplikujeme válečkováním, stříkáním nebo natíráním štětcem. Naředěnou směs lze skladovat v dobře uzavřené nádobě po dobu 1 měsíce. Před dalším použitím tohoto aplikačního roztoku je ale třeba směs opět dobře promíchat.

Upozornění

Během aplikace a následných 24 hodin od jejího ukončení je nutno materiál chránit před stykem s vodou (děšť, technologická voda na staveništi atd.) a mrazem.

ROKO EVERCLEAN STONE PROTECT VR 270

Čištění

Potřísněné části nářadí, pokožky i oděvu lze před zaschnutím odstranit vodou. Po zaschnutí je odstranění velice obtížné, a to pouze mechanicky.

Balení

1 l, 5 l

Skladování

Skladovat 24 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu v suchu při teplotě + 5 až + 30 °C. Výrobek nesmí zmraznout.

Upozornění

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky a jsou změřeny dle současných platných norem. Z těchto údajů není možno proto odvozovat právní závaznost a odkazujeme Vás rovněž na naše obchodní podmínky. Další podrobné informace k výše uvedenému výrobku naleznete v Bezpečnostních listech, zpracovaných v souladu s přílohou II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES.